

## BÜFA Element A

Hochalkalischer, flüssiger Waschverstärker



### Eigenschaften

- Alkali-Booster für BÜFA Elements
- erhöht den pH-Wert der Waschflotte
- für die Faserquellung
- verbessert die Entfernung von Proteinverschmutzungen und natürlichen Fetten

### Listungen

IHO gelistet

### Anwendung

BÜFA Elements ist ein Waschmittelsystem nach dem Baukastenprinzip. Setzen Sie die einzelnen Komponenten des Baukastens präzise nach Ihren Bedürfnissen ein. Je nach Bedarf können Sie einzelne Reinigungsmittel und Additive in dem Maß dosieren, wie es für Ihren Prozess erforderlich ist. Auf diese Weise erhalten Sie die Möglichkeit, mit möglichst wenig Chemie - passgenau eingesetzt - ein optimales Waschergebnis zu erzielen.

BÜFA Elements ist für jede Art von Wäsche und Flecken einsetzbar. Durch die qualitativ hochwertigen und perfekt aufeinander abgestimmten Produkte erhalten Sie garantiert ein optimales Waschergebnis und erhalten den Wert der Wäsche.

### Dosierung

#### Einsatz im Elements-Verfahren

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Konzentration | 1 - 6 ml / kg Trockenwäsche             |
| Ergänzung     | je nach Verschmutzungsgrad und Warenart |

### Technische Daten

| Dichte (20°C) | pH-Wert    |
|---------------|------------|
| 1,30 kg / l   | 12,7 ; 1 % |

BÜFA Element A ist in Kombination mit Lizerna Sept\* als 60°C Desinfektionswaschverfahren beim IHO gelistet.

2,25 ml / l Lizerna Sept\* und 1,25 ml / l Element A

10 min. Kontaktzeit, Flottenverhältnis 1:4, Wirkungsbereich A und B

\*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

### Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.

Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.