

Secapur Dry Master

Reinigingsboosters



Eigenschappen

- biedt een volledig hygiënische textielverzorging
- uitstekend antistatisch effect
- geeft de stof een volle, stevige greep
- zeer effectieve geurverdrivende stoffen met een brede werking

Toepassing

1-bad proces

Centrifugeren gedeelte voor destillatie (ca. 25% vloeistofwisseling) = 1,5 - 3 ml Secapur Dry-Master / kg goederen (0,15 - 0,3% vol.%)

2-bad proces

Vloeistofregeneratie door destillatie van het gehele 1e bad (50% vloeistofwisseling) = 5 ml Secapur Dry-Master / kg goederen (0,5 vol.%) in het 2e bad.

Dosering

Hoofdbestand

Concentratie	1 - 2 ml / l Oplosmiddel
Aanvulling	in de werktank en filter

Toevoeging

Concentratie	0,5 % van stofgewicht
--------------	-----------------------

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
0,97 kg / l	8,2

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en bewaar deze vorstvrij. Het product is niet vorstgevoelig, maar wordt stroperig als het langere tijd bij temperaturen onder 0 °C wordt bewaard. Na opwarming kan het echter zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.