

# Orbin GFB

## Grill-, Fritteusen- und Backofenreiniger



### Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- Spezialreiniger
- hohe Fettlöslichkeit
- optimale Reinigung

### Anwendung

Orbin GFB ist ein alkalisches, gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Ausgewählte Tenside bewirken eine besonders schnelle Benetzung der zu reinigenden Oberfläche bei gutem Fett- und Schmutzlösevermögen des Produktes. Orbin GFB kann für die Grund- und Unterhaltsreinigungen aller alkalibeständigen Oberflächen eingesetzt werden. Es eignet sich besonders für die Reinigung und Entfettung von Grillöfen, Friteusen, Backöfen und Konvektomaten. Orbin GFB kann auch hervorragend für Schaumreinigungsverfahren angewendet werden. Orbin GFB wird auf die kalte bis warme Oberfläche aufgesprüht oder mit einer Bürste aufgetragen. Zur Schonung des Materials ist von einem Auftrag auf heiße Oberflächen abzusehen. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 10 Minuten wird mit Wasser gründlich nachgespült.

Grundreinigung: im Konzentrat als gebrauchsfertige Lösung  
Unterhaltsreinigung: 1:1 bis 1:3 verdünnte wässrige Lösung

Orbin GFB kann mit kaltem Wasser angewendet werden. Der Einsatz von warmem Wasser verbessert jedoch deutlich das Reinigungsergebnis. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu beachten. Nach der Reinigung mit Orbin GFB ist mit Frischwasser zu spülen, um alle Produktreste von der gereinigten Oberfläche zu entfernen.

### Technische Daten

| Dichte (20°C) | pH-Wert |
|---------------|---------|
| 1,00 kg / l   | 12,5    |

### Titration

10 ml Anwendungslösung vorlegen, mit ca. 100 ml destilliertem Wasser auffüllen. Mit 0,1 N Salzsäure gegen den Indikator Phenolphthalein titrieren.

Verbrauch (ml) x 4,00 = Konzentration in %

### Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.  
Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.  
Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.