Status: 2-5-2026

Lizerna Synergy

Bleekmiddelhoudende wasbooster

Eigenschappen

- nieuw, chloorvrij, vloeibaar zuurstofbleekmiddel
- verwijdert vlekken uitstekend en beschermt tegelijkertijd vezels en kleuren
- verwijdert geuren efficiënt door oxidatieve processen in de keuken en het verpleeghuis
- maakt een 2-badsproces grotendeels overbodig (aanzienlijke water- en energiebesparingen)

Toepassing

Lizerna Synergy kan worden gecombineerd met alle BÜFA wasmiddelen en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit. Een andere belangrijke eigenschap is de verbeterde witheid van het textiel dat met Lizerna Synergy is behandeld.
Lizerna Synergy kan handmatig worden toegevoegd of via vloeistofdoseersystemen die typisch zijn voor wasserijen. Bij gebruik van doseersystemen moeten de slangleidingen regelmatig worden gespoeld!
De toegevoegde hoeveelheid en de behandelingstijd zijn afhankelijk van de mate van vervuiling.

Lizerna Synergy kan ook worden gebruikt als emulgator voor sterk met pigment vervuild wasgoed:
15 - 20 ml / kg droog textiel, behandelingstemperatuur 30 - 50 °C

Inweken: 10 ml / kg textiel; ca. 30 - 40 °C, ook 's nachts (2 - 12 uur).

Let op!
Voordat u Lizerna Synergy rechtstreeks op gevoelige kledingstukken en textiel met een lage kleurechtheid aanbrengt, raden wij u aan eerst een test uit te voeren op een onopvallende plek. Gebruik alleen een roestvrijstalen of kunststof ondergrond.
- Bij direct contact van Lizerna Synergy met ritsen, knopen en/of metalen draden kunnen deze verkleuren.

Dosering

Wasserij booster	
Concentratie	5 - 10 ml / kg droge was
Temperatuur	30 - 40 °C

Verbetering van het blekende effect	
Concentratie	10 - 20 ml / kg droge was
Temperatuur	40 - 50 °C

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,05 kg / l	3,5 - 4,0

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com

Status: 2-5-2026

Opmerkingen

Bewaar het product uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking.
Het product mag niet worden bewaard bij temperaturen onder 0°C en boven 40°C. Na gedeeltelijke verwijdering de verpakking weer sluiten.
Lizerna Synergy mag niet in direct contact komen met andere chemicaliën en onedele metalen. Breng Lizerna Synergy alleen over in schone, nieuwe plastic containers die voorzien zijn van een ontluchtingsinrichting die het binnendringen van verontreinigingen uitsluit. Gebruik bij het overgieten alleen schone apparatuur en houders zonder rubberen onderdelen.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com