

Lizerna CC

Alkalischer Fettlöser

- EIGENSCHAFTEN:**
- hervorragend geeignet für stark verschmutzte Öl- und Druckertücher
 - schon ab 40 °C wirksam
 - vielseitige Verwendbarkeit als Emulgator, Netzmittel und Waschkraftverstärker in allen Waschanlagen
 - besonders hoher Tensidgehalt

ANWENDUNG: Lizerna CC kann mit warmen Wasser angewendet werden, der Einsatz von heißem Wasser verbessert jedoch deutlich das Waschergebnis.

Das Produkt kann manuell oder über wäschereitypische Flüssigkeitsdosieranlagen zugegeben werden. Es eignet sich sowohl für die Vorwäsche als auch bei extremer Verschmutzung als Additiv in der Hauptwäsche.

Die Dosierempfehlung ist abhängig von der Anwendung. Bei der Anwendung als Fettlöser oder Waschkraftverstärker ist die unten aufgeführte Dosiertabelle zu beachten.

Als Netzmittel wird das Produkt mit 1-2 g / kg Trockenwäsche und als Waschkraftverstärker bei Öl- und Druckertüchern wie auch stark verschmutzter Arbeitsbekleidung mit 8-15 g / kg Trockenwäsche für Temperaturen von 40 - 95 °C eingesetzt. Als Emulgator für stark pigmentbelastete Wäsche wird das Produkt mit 15-20 g / kg Trockenwäsche dosiert.

**DOSIER-
EMPFEHLUNGEN:**
g / kg Wäsche

Wasserhärte* Härtebereich	Verschmutzungsgrad		
	Leicht	Mittel	Schwer
0 – 8,4 weich	2	5	6
8,4 – 14 mittel	5	8	10
> 14 hart	10	12	15

*Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grad deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

**TECHNISCHE
DATEN:**

Dichte (20 °C)	1,02 g/ml
pH-Wert (1%ig)	9,5 – 10,5

HINWEISE:

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.

2206

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.