

Detafix-Color

Ölfarblöser

Eigenschaften

- einfach in der Vordetachur im Wasser einsetzbar
- einsetzbar in der Nachdetachur
- milde farb- und gewebeschonende Formulierung
- geeignet gegen Farbflecken

Anwendung

Alle Produkte der Detafix-Serie sind universell in der Vor- und Nachdetachur anwendbar. Es handelt sich hierbei um hochwirksame Produkte, vor deren Anwendung auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit eine Saumprobe erforderlich ist.

Detafix Color ist gegen Farb-, Fett-, Lack-, Öl-, Harz-, Kugelschreiber- und Wachsflecken geeignet.

Vordetachur

In der Vordetachur bei Per unverdünnt angewendet, brauchen die Produkte der Detafix-Serie nicht mit Reinigungsverstärker abgedeckt zu werden. Bei empfindlicher Ware (Seide, Acetat, Viskose) sollten die Detachierstellen ausgespült und anschließend trocken geblasen werden. Beim Einsatz in KWL-Betrieben die detachierte Stelle ausspülen und trocken blasen oder mit Benzapon Pre abdecken. Im Einzelfall auftretende Vergrauungen an den detachierten Stellen deuten auf eine zu geringe Reinigungsverstärkerkonzentration in der Flotte hin. In diesem Fall sollten die betroffenen Teile erneut mit erhöhter RV-Konzentration gereinigt werden. Mit den Produkten der Detafix-Serie in der Vordetachur behandelte Teile sollten spätestens 30 Minuten nach der Behandlung in der Maschine gereinigt werden.

Nachdetachur

In der Nachdetachur lässt man die Produkte der Detafix-Serie auf der Fleckenstelle einwirken und unterstützt durch Spatel, Detachierbürste und Dampf die Wirkung. Anschließend wird die Behandlungsstelle unter Absaugen mit Wasser durchgespült und mit Luft trockengeblasen. Alle Produkte der Detafix-Serie sind randlos ausspülbar. Zur Behandlung großflächiger Verfleckungen können die Detafix-Arbeitsflaschen mit Sprühköpfen versehen werden. Diese Arbeitsweise hat sich besonders in der Wäscherei und in der Teppichreinigung bewährt.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
0,98 kg / l	8,00 - 9,00

Hinweise

Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.