Stand: 13.09.2024

RHE Liquid

Stark alkalischer Rauchharzentferner

Eigenschaften

- hochalkalischer Schaumreiniger
- entfernt Rauchteer und hartnäckige Fettrückstände, sowie denaturierte Eiweißrückstände
- sehr ergiebig im Verbrauch

Anwendung

RHE Liquid ist ein stark alkalischer Reiniger zur Entfernung von Rauchteer in lebensmittelverarbeitenden Unternehmen. Auch hartnäckige Fettrückstände und denaturierte Eiweißrückstände werden gut entfernt. RHE Liquid wird eingesetzt in Rauchkammern und auf Rauchwagen, in Kochschränken, -kesseln, Friteusen sowie weiteren Anlagen und Aggregaten, die beständig sind gegen hochalkalische Medien.

Rauchkammerreinigung:
1. Vorspülen mit Wasser von ca. 50 bis 70°C
2. Einsprühen mit einer 5 -10%igen Lösung RHE Liquid
3. Einwirkzeit von 20 – 40 min bei Zuleitung von Heißdampf.
4. Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität

Friteusen, Kochkessel und andere Behälter:
1. Befüllen mit einer 5%igen Lösung RHE Liquid
2. Aufheizen auf 80°C oder bis zum Sieden
3. Temperatur halten für 20 – 40 min
4. Ablassen und mit Klarwasser spülen

Dosierung

Rauchharzentfernung	
Konzentration	5 - 10 %
Temperatur	20 - 50 °C
Einwirkzeit	10 - 20 min.
Ergänzung	Gründlich mit klarem Wasser abspülen

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,48 kg / l	12,5 - 13,5 ; 1 %

Titration

10 ml Anwendungslösung vorlegen und mit 0,1 N Salzsäure gegen den Indikator Phenolphthalein titrieren.

Verbrauch (ml) x 0,09 = Konzentration in %

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG August-Hanken-Str. 30 26125 Oldenburg GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 cleaning@buefa.de www.buefa-cleaning.com

Stand: 13.09.2024

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.
Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG August-Hanken-Str. 30 26125 Oldenburg GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 cleaning@buefa.de www.buefa-cleaning.com