Stand: 13.11.2026

Sibin OC

Alkalischer CIP-/ Umlaufreiniger

Eigenschaften

- aluminiumverträglich in der Anwendungskonzentration
- chlorfrei
- schaumfrei
- sehr gut anwendbar in Durchlaufanlagen

Anwendung

Sibin OC ist entwickelt für diverse Anwendungen in Betrieben der Nahrungs- und Genussmittelproduktion. Besonders geeignet ist Sibin OC zur Reinigung von Kunststoffkisten in automatischen Durchlaufanlagen der Fleisch-, Fisch- und Feinkostindustrie (sog. Sattenwäsche), insofern auf Aktivchlor als Wirkstoff verzichtet werden soll. Sibin OC trägt nicht zur AOX-Belastung des betrieblichen Abwassers bei.

Bei Problemverschmutzungen ist ggf. die Anwendungskonzentration höher zu wählen. Nach der Reinigung mit Sibin OC ist mit Wasser von Trinkwasserqualität zu spülen.

Dosierung

Kistenwaschanlagen/ Durchlaufanlagen und sonstige CIP-/Umlaufverfahren	
Konzentration	0,5 - 2,0 %
Temperatur	Mehl/Stärke: max. 40°C Eiweiß: max. 55°C sonstige Verschmutzungen (bspw. Öle und Fette): max. 80°C
Einwirkzeit	bis 60 min.
Ergänzung	Nach der Reinigung mit Sibin OC ist mit Wasser von Trinkwasserqualität zu spülen.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert	Leitwert (1%ig; 20°C)
1,22 kg / l	11,5 - 12,5 ; 1 %	4,0; 1% mS/cm

Titration

10 ml Anwendungslösung vorlegen und mit 0,1 N Salzsäure gegen den Indikator Phenolphthalein titrieren.

Verbrauch (ml) x 0,47 = Konzentration in %

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com

Stand: 13.11.2026

Hinweise

Lagerung:
Das Produkt nur im Originalgebinde und gesichert frostfrei zwischen +5 und +40°C lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde bitte wieder fest verschließen.

Dieses Produkt ist halal zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgte mit Referenz auf die Standards „BPJPH Decree Nr. 20 2023“ und „OIC/SMIIC 50-1:2022“ in der Produktkategorie K für die Produktion, Abfüllung, Lagerung und Vertrieb von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com