

## Spezial 38 S

### Zure schuimreiniger



#### Eigenschappen

- Zeer goed vet- en eiwitoplossend vermogen
- Verwijdert minerale afzettingen
- compatibel met aluminium

#### Toepassing

Spezial 38 S is een pH-zuurschuimreiniger op basis van mineraalzuur voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en grootkeukens. Het is ontwikkeld voor het reinigen van zuurbestendige oppervlakken zoals apparatuur, containers, tanks, aggregaten en rekken van roestvrij staal of aluminium. Spezial 38 S kan ook worden gebruikt op deuren, vloeren, plafonds en muren. Als zuur product heeft Spezial 38 S een uitgesproken vuiloplossend vermogen tegen minerale vervuilingen zoals kalk, roest of andere afzettingen door waterhardheid. Het gebruik van Spezial 38 S is een nuttige aanvulling op het gebruik van een alkalische schuimreiniger om de voortdurende opbouw van waterhardheidsgerelateerde vervuiling op oppervlakken te voorkomen. Bij gebruik van een geschikt schuimsysteem wordt een stabiel, goed hechtend schuim bereikt met 4 tot 6 bar luchtuitlaatdruk.

Toepassingsaanbeveling:

1. Grof vuil verwijderen
2. Voorspoelen met water Voorspoelen met water
3. De te reinigen oppervlakken laten schuimen met de aangegeven contacttijd
4. 4. Spoelen met water van drinkwaterkwaliteit

Als Special 38 S wordt gebruikt als aanvulling op alkalische reiniging, raden we aan na elke derde tot vierde reiniging over te schakelen op Spezial 38 S.

#### Dosering

##### Schuimreiniging

Concentratie	2,0 - 5,0 %
Temperatuur	20 - 50 °C
Toepassingstijd	10 - 20 min.
Aanvulling	Na het reinigen met Spezial 38 S, spoelen met drinkwaterkwaliteit.

#### Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde	Geleidingsvermogen (1%; 20°C)
1,15 kg / l	1,5 - 2,5 ; 1 %	4,25; 1 % mS/cm

#### Titratie

Bereid 10 ml applicatieoplossing en titreer met 0,1 N natriumhydroxideoplossing tegen de indicator fenolftaleïne.

Verbruik (ml) x 0,18 = concentratie in %.

### Opmerkingen

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.

Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.euer

StandardattributwertDit product is halal gecertificeerd.

De certificering werd uitgevoerd onder verwijzing naar de normen "BPJPH Decreet Nr. 20 2023" en "OIC/SMIIC 50-1:2022" in productcategorie K voor de productie, het vullen, de opslag en de distributie van reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.