

Idekolin

Ölfarblöser

Eigenschaften

- Nachdetachiermittel für Lack-, Farb-, Fett- und Wachsflecken
- nicht geeignet für Acetat, Triacetat und Naturseide
- wassermischbar

Anwendung

Idekolin auf die vorher angefeuchtete Fleckstelle geben und bei hartnäckigen Flecken längere Zeit einwirken lassen. Idekolin ist noch wirksamer, wenn man es mit Wasser ca. 2:1 mischt. Anschließend mit der Detachierbürste oder dem Spatel gut durcharbeiten, mit Wasser ausspülen und mit Dampf ausblasen. Aufliegende Flecken sollten von der Gewebeunterseite her auf einer saugfähigen Unterlage bearbeitet werden. Vorsicht bei Verwendung auf empfindlicher Ware. Im Zweifelsfall (insbesondere bei Verdacht auf Farbunechtheit) ist eine Saumprobe durchzuführen.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
0,95 kg / l	7,5 - 8,5 ; 1 %

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Die empfohlene Lagertemperatur beträgt +3 bis +30°C.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.