

# SpotX Decol

## Entfärber und Speziallöser

### Eigenschaften

- Vordetachur: Wasser und PER
- Nachdetachur: Wasser, PER, Sensene und KWL
- gegen Salben, Knopfabdrücke

SENSENE<sup>®</sup>

### Anwendung

SpotX Decol ist ein spezieller Farbstofflöser und ein Bestandteil unserer SpotX-Serie für den professionellen Anwender.

SpotX Decol darf in der Vordetachur nur mit den Methoden der Nachdetachur in dem Lösemittel Perchlorethylen (PER) angewendet werden.

Bei Kohlenwasserstofflösemitteln (KWL), Sensene oder anderen Lösemitteln gemäß 31. BImSchV dürfen die Produkte der SpotX-Serie nur als Nachdetachiermittel verwendet werden. Eine Anwendung als Vordetachiermittel bei diesen Lösemitteln muss aufgrund von ungenügendem Ausspülverhalten oder der Gefahr der Flammpunktabenkung nach den Arbeitsmethoden der Nachdetachur erfolgen. Vor der Anwendung der SpotX-Serie auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit empfehlen wir eine Saumprobe.

#### 1. Vordetachur (PER, Wasser)

##### a) PER

Es darf wegen der schlechten Ausspülbarkeit und des hohen pH-Wertes nur nach den Methoden der Nachdetachur gearbeitet werden.

Empfindliche Textilien (z.B. Wolle, Seide) gut mit Wasser spülen und neutralisieren.

Für eine effektive Absaugung sorgen, Aerosole nicht einatmen.

##### b) Nassreinigung/Wäsche

Werden zu detachierende Textilien nassgereinigt bzw. gewaschen, so ist ein Durchspülen mit Wasser nicht immer erforderlich.

Empfindliche Textilien (z.B. Wolle, Seide) gut mit Wasser spülen und neutralisieren. Stelle mit einem Anbürstmittel für die Nassreinigung angebürsten.

Behandelte Teile sollten spätestens nach 20 min gereinigt werden.

#### 2. Nachdetachur (PER, Wasser und KWL)

Die Detachiermittel auf der Fleckenstelle einwirken lassen und bei Bedarf durch Mechanik (Spatel, Bürste) und/oder Dampf die Wirkung unterstützen. Anschließend wird die Behandlungsstelle unter Absaugung mit Wasser durchgespült und mit Luft getrocknet.

Für eine effektive Absaugung sorgen, und Aerosole nicht einatmen.

Alle Detachiermittel der SpotX-Serie sind randlos ausspülbar.

### Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,04 kg / l	11

## Hinweise

Mit Spezialdetachiermitteln soll sparsam umgegangen werden. Die Dosierspitze auf der Arbeitsflasche ermöglicht den tropfenweisen Auftrag der Produkte. Vor Auftrag eines weiteren Mittels im Wechsel von alkalisch zu sauer ist ein Zwischenspülen erforderlich.

Bei gut in Wasser quellbaren Verfleckungen wird die Wirkung der Spezialdetachiermittel durch Benetzen der Detachurstelle mit Wasser wesentlich verbessert.

Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.