

# Petrosol PZ

## Vloeibare ontkalker



### Eigenschappen

- zeer zuinig
- schuimvrij
- zacht voor materialen

### Toepassing

Petrosol PZ is een watervast en helder product met een hoog gehalte aan werkzame stoffen, waardoor kleine hoeveelheden gebruikt kunnen worden. Het is schuimvrij en bevat geen zoutzuur. Petrosol PZ wordt gebruikt voor het ontkalken van alle zuurbestendige materialen. Petrosol PZ kan ook worden gebruikt voor het reguleren van de pH-waarde van spoelbaden, bijvoorbeeld in de metaaloppervlaktetechnologie, wasserijen of bij het reinigen van flessen. Voor het ontkalken wordt Petrosol PZ verdund met water in een verhouding van 1:4, waarbij de juiste hoeveelheid water wordt toegevoegd. De resterende oplossing wordt geneutraliseerd met verdunde loog- of soda-oplossing. Voor neutralisatie met pH-regeling wordt Petrosol PZ gebruikt met automatische regel- en doseersystemen.

### Technische gegevens

| Densiteit (20°C) | pH-waarde       |
|------------------|-----------------|
| 1,40 kg / l      | 1,5 - 2,5 ; 1 % |

### Opmerkingen

Bewaren:

Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking en op een vorstvrije plaats.

Vermijd direct zonlicht.

Na het verwijderen van een deelhoeveelheid de verpakking weer sluiten.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.