Stand: 05.11.2026

SpotX Resin

Lack- und Harzlöser

F P

SENSENE™

Eigenschaften

- Vordetachur: Wasser und PER
- Nachdetachur: Wasser, PER, Sensene und KWL
- gegen Öl-, Harz- und Lackflecken (Lösemittel)

Anwendung

SpotX Resin ist als Lack- und Harzlöser ein Bestandteil unserer SpotX-Serie für den professionellen Anwender.
Alle Produkte unserer SpotX-Serie sind als Vor- und Nachdetachiermittel in den Lösemitteln Perchlorethylen (PER) und Wasser anwendbar.

Bei Kohlenwasserstofflösemitteln (KWL), Sensene oder anderen Lösemitteln gemäß 31. BImSchV dürfen die Produkte der SpotX-Serie nur als Nachdetachiermittel verwendet werden. Eine Anwendung als Vordetachiermittel bei diesen Lösemitteln muss aufgrund von ungenügendem Ausspülverhalten oder der Gefahr der Flammpunktabsenkung nach den Arbeitsmethoden der Nachdetachur erfolgen.
Vor der Anwendung der SpotX-Serie auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit empfehlen wir eine Saumprobe.

1. Vordetachur (PER, Wasser)

a) PER
Die deatchierte Stelle mit Anbürstmittel abdeckt werden.

b) Nassreiniung/Wäsche
Vorspülen mit Wasser und die detachierte Stelle mit einem Anbürstmittel für die Nassreinigung abdecken, oder wegen der schlechten Ausspülbarkeit die Methoden der Nachdeatchur anwenden. Die Detachierstelle gut mit Wasser spülen, dabei absaugen, ein auftrocknen ist nicht erforderlich.
Behandelte Teile sollten spätestens nach 20 min gewaschen/nassgereinigt werden.

2. Nachdetachur (PER, Wasser und KWL)

Die Detachiermittel auf der Fleckenstelle einwirken lassen und bei Bedarf durch Mechanik (Spatel, Bürste) und/oder Dampf die Wirkung unterstützen. Anschließend wird die Behandlungsstelle unter Absaugung mit Wasser durchgespült und mit Luft getrocknen.
Für eine effektive Absaugung sorgen, Aerosole nicht einatmen.
Alle Detachiermittel der SpotX-Serie sind randlos ausspülbar.

Technische Daten

Dichte (20°C)
0,88 kg / l

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com

Stand: 05.11.2026

Hinweise

Mit Spezialdetachiermitteln soll sparsam umgegangen werden. Die Dosierspitze auf der Arbeitsflasche ermöglicht den tropfenweisen Auftrag der Produkte. Vor Auftrag eines weiteren Mittels im Wechsel von alkalisch zu sauer ist ein Zwischenspülen erforderlich.
Bei gut in Wasser quellbaren Verfleckungen wird die Wirkung der Spezialdetachiermittel durch Benebeln der Detachurstelle mit Wasser wesentlich verbessert.

Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com