

Blankit AR

Bleich- und Abziehmittel

Eigenschaften

- zum Bleichen von Wolle, Seide, Baumwolle, Viskose, Polyamid und Fellen
- erzielt sehr intensive und stabile Weißeffekte
- auch als Abziehmittel für gefärbte Knöpfe (metallfrei) einsetzbar
- das gelbliche Pulver ist leicht in Wasser löslich

Anwendung

Im ersten Schritt werden 1 - 6 g / l Blankit AR in Wasser aufgelöst und je nach Warenart auf ca. 30 - 60 °C erhitzt. Die Bleichlösung sollte während der Behandlung ständig bewegt werden. Die Behandlungsdauer beträgt 10 - 30 min. Danach wird gründlich gespült.

Bemerkung

Vor der Anwendung von Blankit AR auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit empfehlen wir eine Saumprobe. Nur Arbeitsgefäße aus Edelstahl oder Kunststoff verwenden.

Achtung

Bei der Anwendung von Blankit AR kann der optische Aufheller auf dem zu bearbeitenden Material irreversibel geschädigt werden. Metalle können sich beim Bleichen dunkel verfärben.

Technische Daten

pH-Wert	Schüttgewicht
9,5 ; 50 %	ca. 1150 kg / m ³

Hinweise

Trocken lagern

Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde wieder luftdicht verschließen.
Vor direkter Sonnenstrahlung schützen.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.