Stand: 14.11.2026

Neutrasan

Neutraler CIP-Reiniger/ Kistenwaschmittel

Eigenschaften

- gutes Eiweiß-, Fett- und Schmutzlösevermögen
- schaumarme, materialschonende Wirkstoffkombination
- quantifizierbar mittels Schnelltest

Anwendung

Neutrasan ist ein neutral eingestelltes Konzentrat, das eine besonders schonende Reinigung ermöglicht. Ausgewählte tensidische Inhaltsstoffe bewirken eine besonders schonende Reinigung bei gutem Eiweiß-, Fett- und Schmutzlösevermögen des Produktes von empfindlichen Oberflächen.

Neutrasan ist entwickelt für die Reinigung von z.B. Produktionsbehältern, Containern, Tanks und Rohrleitungen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Neutrasan ist anwendbar auf allen üblichen Oberflächen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Neutrasan ist durch ausgewählte Inhaltsstoffe in Anwendungskonzentration abwasserfreundlich.

Schnelltest

Anwendungskonzentration | Anzeige Schnelltest
1,0% | 150 - 200 mg / l
0,7% | 150 mg / l
0,5% | 100 mg / l
0,3% | 50 mg/l

Dosierung

Konzentration	0,5 - 3,0 %
Temperatur	max. 90 °C
Einwirkzeit	gemäß Maschinentakt
Ergänzung	Nach der Reinigung mit Neutrasan ist mit Wasser in Trinkwasserqualität zu spülen.

CIP- / Umlaufreinigung	
Konzentration	0,5 - 3,0 %
Temperatur	max. 90 °C
Einwirkzeit	30 - 60 min.
Ergänzung	Nach der Reinigung mit Neutrasan ist mit Wasser in Trinkwasserqualität zu spülen.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,06 kg / l	8,00

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com

Stand: 14.11.2026

Titration

Die Quantifizierung im System erfolgt mittels eines speziellen Zusatzstoffs über einen Schnelltest.

Hinweise

Lagerung:
Das Produkt nur im Originalgebinde und gesichert frostfrei zwischen +5 und +40°C lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde bitte wieder fest verschließen.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · GERMANY
Telefon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com