

Neutracid Liquid

Neutraliserend middel



Eigenschappen

- speciaal product voor de verzorging van parels
- het lage verbruik van oplosmiddelen vereist regelmatige zorg om te voorkomen dat de stabilisator afbreekt
- bindt zure splijtingsproducten (zoutzuur) en voorkomt corrosie in chemisch reinigingsmachines
- bindt vetzuren en voorkomt ongewenste geuren van oplosmiddelen en goederen

SENSENE™

Toepassing

Perchloorethyleen

Controleer ten minste eenmaal per week de pH-waarde van het oplosmiddel met indicatorpapier of een meetapparaat in de waterafscheider.

De volgende dosering wordt aanbevolen voor 100 liter oplosmiddel op basis van de gemeten pH-waarde:

- pH 3: 300 ml Neutracid vloeistof
- pH 4: 225 ml Neutracid vloeistof
- pH 5: 150 ml Neutracid vloeistof
- pH 6: 90 ml Neutracidvloeistof
- pH-waarde 7: 75 ml Neutracidvloeistof
- pH-waarde 8: 15 ml Neutracidvloeistof

Neutracidvloeistof wordt normaal gesproken toegevoegd aan de distilleerketel, omdat hier het zuur wordt gevormd door ontleding. Als het zuur rechtstreeks via de te reinigen voorwerpen wordt ingebracht, is het beter om de Neutracid-vloeistof via de knopafsluiter te doseren, bijvoorbeeld bij het reinigen van sterk vervuilde werkkleding. Alle andere oplosmiddelen:

Voeg na het reinigen van de distilleerkolf 100 ml toe aan de distilleerkolf. Om overkoken te voorkomen, moet het te destilleren oplosmiddel daarna in de distilleerkolf worden gepompt.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,00 kg / l	10 - 11

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en bescherm deze tegen vorst. Na gebruik, moet de verpakking weer worden gesloten.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.