

BÜFA Label-EX

Etikettenlöser

Eigenschaften

- schaumarme, schnellnetzende Tensidkombination
- verbessert die Reinigungsergebnisse deutlich
- hohe Beständigkeit gegenüber Laugen und Säuren
- hervorragend als Additiv bei CIP-Verfahren geeignet

Dosierung

Manuell wie auch über Dosieranlagen

Konzentration	0,05 - 0,3 %
Temperatur	40 - 90 °C

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,03 kg / l	6 - 7,5

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.
Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.