

Solvent SafetyClean

Hochsiedender Lösemittelreiniger

Eigenschaften

- emissionsarm; Flammpunkt nach DIN EN 22719-A: > 80 °C
- kennzeichnungsfrei
- zur Entfernung von lösemittelbasierten Farben, auch im getrockneten Zustand; ebenfalls geeignet für vernetzte, wasserbasierte Farben und UV-Farben
- geeignet für Ultraschallbäder

Anwendung

Solvent SafetyClean ist ein hochsiedender Lösemittelreiniger zur direkten Anwendung in der manuellen Reinigung oder in der maschinellen Reinigung. Solvent SafetyClean ist für die Entfernung von Lacken und Farben ausgelegt. Solvent SafetyClean eignet sich auch für Ultraschallanwendungen.

Hinweise zur Verwendung:

Gereinigte Oberflächen sind mit Wasser zu spülen.

Geeignete Oberflächen: Fluorierte Polymere, PVDF, PTFE, PP-Polypropylen, PE-Polyethylen hochdicht, EPDM, Edelstahl V2A, Kupfer/-legierungen

Erst nach Prüfung behandeln: Aluminium, Zink, Stahl: bei Anwesenheit von Wasser kann Korrosion auftreten

Nicht Geeignete Oberflächen: Polyester, PVC: bedingt beständig bei 20°C

Einsatzgebiet: manuelles und maschinelles Verfahren

Zu Entfernung von: lösemittelbasierte und UV-Farben auch vernetzt und oder im getrockneten Zustand.

Dosierung

manuelle Anwendung

Konzentration	100 %
Temperatur	20 °C – 30 °C

Spritz/Tauchverfahren

Konzentration	100 %
Temperatur	30 °C – 75 °C

Technische Daten

Dichte (20°C)

0,95 kg / l

Reinigungsbad

Flammpunkt

> 80 °C (Pensky-Martens DIN EN 22719-A)

Hinweise

Das Produkt im Originalgebinde lagern.
Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.