

SpotX Tan

Tannine oplosmiddel

Eigenschappen

- voorbehandeling: water en PER
- post-detachment: water, PER, Sensene en KWL
- tegen tannine en tannine



SENSENE™

Toepassing

Als looizuuroplosmiddel is SpotX Tan een onderdeel van onze SpotX-serie voor professionele gebruikers.

Alle producten uit onze SpotX-serie kunnen worden gebruikt als voor- en na-spotmiddel in de oplosmiddelen perchloorethyleen (PER) en water.

Met koolwaterstofoplosmiddelen (KWL), Sensene of andere oplosmiddelen volgens 31e BImSchV mogen de producten uit de SpotX-serie alleen worden gebruikt als na-spotmiddel. Toepassing als een pre-spotting agent met deze oplosmiddelen moet worden uitgevoerd volgens post-spotting werkmethode vanwege onvoldoende spoelgedrag of het risico van verlaging van het vlampunt. We raden een zoomtest aan voordat de SpotX-serie wordt gebruikt op gevoelige kleding en textiel met een lage kleurechtheid.

1. Voorvlekken (PER, water)

a) PER

Spoel het vlekkenmiddel af met water, droog het af en bedek de nog vochtige plek met borstelmiddel. Bij gevoelig textiel (bijv. viscose, linnen) moet de vlek goed worden afgespoeld met water en volledig worden gedroogd; de methode na het vlekken wordt aanbevolen. Zorg voor een effectieve afzuiging, inhaleer geen aerosolen.

b) Nat reinigen/wassen

Als het textiel nat gereinigd of gewassen wordt, is het niet nodig om de behandelde vlekzones te spoelen en te drogen.

Bij gevoelig textiel (bijv. viscose, linnen) moet de vlekzone geneutraliseerd/gezuurd worden. Behandelde delen moeten uiterlijk na 20 minuten gewassen/nat gereinigd worden.

2. na het vlekken (PER, water en KWL)

Laat het vlekkenmiddel op de vlek inwerken en ondersteun het effect zo nodig met mechanische middelen (spatel, borstel) en/of stoom. Het behandelde gebied wordt vervolgens afgespoeld met water onder afzuiging en gedroogd met lucht.

Zorg voor een effectieve afzuiging en adem geen aerosolen in.

Alle SpotX-spotmiddelen uit de serie kunnen worden afgespoeld zonder te spoelen.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)

1,05 kg / l

Opmerkingen

Speciale spackmiddelen moeten spaarzaam worden gebruikt. Met de doseertip op de werkfles kunnen de producten druppelsgewijs worden aangebracht. Bij het wisselen van alkalisch naar zuur moet eerst worden nagespoeld voordat een volgend product wordt aangebracht.

Bij vlekken die goed opzwellen in water, wordt het effect van het speciale spackmiddel aanzienlijk verbeterd door het spackvlak met water te besproeien.

De opslag moet vorstvrij zijn, hoewel de gestolde producten na ontdooien zonder kwaliteitsverlies opnieuw kunnen worden gebruikt.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.