

Petrosol Pulver

Concentraat voor ontkalken



Eigenschappen

- Veelzijdige toepassing
- Zacht voor materialen
- gemakkelijk te gebruiken

Toepassing

Petrosol Pulver is een sterk geconcentreerd product voor het verwijderen van aanslag en minerale afzettingen van zuurbestendige oppervlakken. Door de relatief goede materiaalcompatibiliteit en de ongecompliceerde verwerking heeft het product een zeer breed toepassingsgebied in tegenstelling tot producten die minerale zuren bevatten. Petrosol Pulver wordt gebruikt voor het ontkalken van verwarmingsspiralen, radiatoren en boilers, en voor het verwijderen van kalkaanslag en andere minerale afzettingen in apparaten en op oppervlakken van zuurbestendig materiaal. Het product is slechts voorwaardelijk geschikt voor gebruik op zink.

Laat voor het ontkalken een 10 % Petrosol Pulver oplossing voldoende inwerken in water. Het gewenste effect wordt versneld door de oplossing te verwarmen tot maximaal 80° C. In het geval van zwaardere afzettingen, na enige tijd de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid toevoegen (vermindering van de gasvorming) om te verscherpen of het hele proces herhalen. Na gebruik van Petrosol Pulver is het essentieel om te spoelen met vers water tot de pH neutraal is. Neutraliseer indien nodig overtollige oplossing voor verwijdering (bv. met sodaoplossing).

Technische gegevens

pH-waarde	Bulkdichtheid
1,5 ; 1 %	1300 kg / m ³

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en vorstvrij.

Direct zonlicht moet worden vermeden.

Na het verwijderen van gedeeltelijke hoeveelheden moet de verpakking opnieuw worden afgesloten.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.