

Benzapon Atlantic

Reinigingsboosters



Eigenschappen

- perfect reinigingseffect, zelfs met minimale dosering
- voorkomt vergrijzing en heeft een hoog waterbindend vermogen
- aangename geur van frisheid op de artikelen
- kostenbesparingen door vermindering van het distillatieresidu

Toepassing

Stamtoevoeging

1 – 1,5 ml Benzapon Atlantic per liter oplosmiddel in de werktank en het filter

Natoevoeging

Machines zonder destillatie

Dagelijkse toevoeging bij aanvang van het werk (10 batches/dag) = 0,5 ml Benzapon Atlantic per liter oplosmiddel in tanks en filter

1 -bad-procedure

Centrifugeerhoeveelheid voor destillatie (25% vloeistofverversing) of destillatie van de volledige inhoud van de werktank na maximaal 10 batches = 1 - 3 ml Benzapon Atlantic / kg goederen (0,1 - 0,3 vol.-%).

Bij intensieve voorbehandeling met Benzapon Pre dient men zich te richten op de onderste waarde.

2-bad-procedure

Vloeistofregeneratie door destillatie van het gehele 1e bad (ca. 50%) = 5 ml Benzapon Atlantic / kg goederen (0,5 vol.-%) in het 2e bad

Gebruik als borstelingsmiddel

Als Benzapon Atlantic wordt gebruikt om te borstelen, moet het worden verdund in een verhouding van 1:2 tot 1:5 met KWL. Hogere verdunningen zijn niet stabiel en mogen alleen vers worden aangemaakt om te borstelen.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,04 kg / l	7

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats.

Het product is niet vorstgevoelig, maar wordt stroperig en licht troebel als het langere tijd onder 10 °C wordt bewaard. Na opwarming kan het echter zonder kwaliteitsverlies weer gebruikt worden.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.