

# Sibin GF Spezial

## Hoog alkalisch reinigingspoeder

### Eigenschappen

- chloorvrij
- bevat laagschuimende bevochtigingsmiddelen
- met vuiloplossende reinigingsboosters
- kan worden gebruikt in lage concentratie en korte blootstellingstijd op aluminium

### Toepassing

Sibin GF Spezial is een sterk alkalisch reinigingspoeder dat uitstekende reinigingsresultaten garandeert, zelfs bij bijzonder hardnekkige organische vervuiling. Sibin GF Spezial is geschikt voor reinigingstaken in de voedselverwerkende industrie waar het gebruik van sterk alkalische reinigingsmiddelen essentieel is, bijv. voor verwarmers, verdampers, afzuigers, koelers, kookpannen, frituurpannen, grills en nog veel meer. Het is alleen geschikt voor aluminium in lage concentraties en voor korte inwerktijd.

Spoel na gebruik van Sibin GF Spezial in voedselverwerkende bedrijven met schoon water om alle productresten van het behandelde oppervlak te verwijderen.

### Dosering

#### Onderhoudsreiniging

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concentratie    | 1,0 - 10 %                                                                                               |
| Temperatuur     | Mehl/Stärke: max. 40°C<br>Eiweiß: max. 55°C<br>sonstige Verschmutzungen (bspw. Öle und Fette): max. 80°C |
| Toepassingstijd | 20 - 60 min.                                                                                             |
| Aanvulling      | Na het reinigen met Sibin GF Spezial, spoelen met drinkwaterkwaliteit.                                   |

### Technische gegevens

| pH-waarde  | Bulkdichtheid                | Geleidingsvermogen (1%; 20°C) |
|------------|------------------------------|-------------------------------|
| 13,0 ; 1 % | ca. 1100 kg / m <sup>3</sup> | 42,5; 1% mS/cm                |

### Titratie

Bereid 10 ml applicatieoplossing, vul aan met ongeveer 100 ml gedestilleerd water. Titreer met 0,1 N zoutzuur tegen de indicator fenolftaleïne.

Verbruik (ml) x 0,05 = concentratie in %.

### Opmerkingen

Opslag:

Bewaar het product alleen in de originele verpakking en op een vorstvrije plaats tussen +5 en +40°C. Vermijd direct zonlicht. Sluit de verpakking goed af nadat u gedeeltelijke hoeveelheden hebt verwijderd.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.