

# Benzapon Pre

## Anbürstmittel



### Eigenschaften

- auf die speziellen Anforderungen von KW-Lösemittel abgestimmt
- verhindert Rückvergrauung und weist ein hohes Wasserbindevermögen auf
- leicht in KW-Lösemittel ausspülbar

### Anwendung

Benzapon Pre wird pur auf die verschmutzten Stellen der Textilien aufgebürstet.

Bei dem Einsatz in der Jet-Clean-Technologie muss das Produkt mit dem jeweils verwendeten Lösemittel (KWL oder SENSENE®) verdünnt werden (1:5). Bei Wassereinsatz in der Vordetachur ist auf eine ausreichende Basiskonzentration an Reinigungsverstärker in der Flotte zu achten, um örtliche Vergrauung zu vermeiden.

Vordetachierte Kleidungsstücke sollten nach spätestens 30 min Einwirkzeit in der Maschine gereinigt werden. Wesentlich längere Einwirkzeiten können zu Materialschäden führen.

Vorsicht bei Verwendung auf empfindlicher Ware. Im Zweifelsfall, insbesondere bei Verdacht auf Farbunechtheit, ist eine Saumprobe durchzuführen.

### Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
0,81 kg / l	7

### Hinweise

KWL entfettet sehr stark die Haut, was zu allergischen Reaktionen führen kann. Wir empfehlen, beim Anbürsten mit KWL-haltigen Anbürstlösungen, Schutzhandschuhe zu tragen.  
Kühl und verschlossen lagern

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.