

SECASENE Bright

Reinigungsverstärker

SENSENE™

Eigenschaften

- speziell auf die Eigenschaften von SENSENE™ angepasst
- hervorragende antistatische Wirkung
- schaumarme Formulierung; auch bei kleinen Destillationen einsetzbar
- deutlich verbesserte Schmutzentfernung durch optimierte Tensidmischung

Anwendung

1-Bad-Verfahren

Schleuderteil zur Destillation (ca. 25 % Flottenaustausch) = 2 - 3 ml SECASENE™ Bright / kg Ware

2-Bad-Verfahren

Flottenregeneration durch Destillation des gesamten 1. Bades (50 % Flottenaustausch) = 8 - 10 ml SECASENE™ Bright / kg Ware ins 2. Bad

Dosierung

Stammsatz

Konzentration	1 - 2 %
Ergänzung	im Arbeitstank und Filter

Nachsatz

Konzentration	0,8 - 1,0 %
---------------	-------------

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
0,97 kg / l	7

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.
Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.euer
Standardattributwert

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.