

# Reoxal

## Natte behandeling en nivelleringsmiddelen



### Eigenschappen

- voorkomt grotendeels kleuroverdracht van opgeloste kleurstoffen tijdens wassen of vlekken
- kan niet herstelde lakschade repareren
- kan in elke verhouding met water worden gemengd
- kan worden gecombineerd met alle BÜFA wasmiddelen en wasboosters

### Toepassing

Om verkleuring te voorkomen  
Voeg 2 - 4 ml Reoxal/l toe aan het waswater. Als na het begin van het wasproces bloeden wordt waargenomen, kan Reoxal nog steeds effectieve verlichting bieden, zelfs als het onmiddellijk wordt toegevoegd. Tijdens het voorvlekken kunnen kleurgevoelige toepassingen worden bedekt met Reoxal om kleuroverdracht tijdens het wasproces te voorkomen.

Niet-gefixeerde kleurschade repareren  
Kleurschade veroorzaakt door nagemaakte of slecht gefixeerde textielkleurstoffen kan vaak worden gerepareerd met Reoxal.

Let op  
Het natgeverfde textiel mag niet in de droogtrommel worden gedroogd voordat het met Reoxal wordt behandeld, omdat de overgedragen kleurstoffen anders worden gefixeerd. Voeg 200 ml Reoxal en ca. 30 ml vloeibaar wasmiddel toe aan 10 l water van ca. 35 °C om de bevochtiging te verbeteren. Het textiel, meestal delicate stoffen van zijde, katoen of viscose, wordt minstens 45 minuten geweekt en verschillende keren met de hand bewogen. Herhaal daarna het gebruikelijke wasproces.

Additief voor ontkleuren met bleekmiddelen  
De toevoeging van 2 ml/l Reoxal verbetert het stripeffect van kleurstoffen in combinatie met reductieve en oxidatieve bleekmiddelen.

### Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,04 kg / l	7,75

### Opmerkingen

De opslag moet vorstbestendig zijn, hoewel de gestolde producten na ontdooien opnieuw kunnen worden gebruikt zonder kwaliteitsverlies.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.