

# Benzapon Sanofresh

## Reinigingsboosters



### Eigenschappen

- optimaal reinigingseffect
- voorkomt vergrijzing en heeft een hoog waterbindend vermogen
- kan ook worden gebruikt om te borstelen
- goed antistatisch effect

### Toepassing

#### Masterbatch

2 - 3 ml Benzapon Sanofresh per liter oplosmiddel in de werktank en filter

#### Opvolging

Machines zonder destillatie Dagelijkse toevoeging bij aanvang van de werkzaamheden (10 batches/dag) = 1 ml Benzapon Sanofresh per liter oplosmiddel in tanks en filters

#### 1-Badproces

Spoelaandeel voor destillatie (25% vloeistofuitwisseling) of destillatie van de volledige inhoud van de werktank na uiterlijk 10 charges = 3 - 5 ml Benzapon Sanofresh / kg goederen (0.3 - 0.5 ml vol.-%). Bij intensief voorstrijken met Benzapon Pre moet de lagere waarde als richtlijn worden gebruikt.

#### 2-badsproces

Vlootregeneratie door destillatie van het gehele 1e bad (ca. 50%) = 10 ml Benzapon Sanofresh / kg stof (1 vol.-%) in het 2e bad

#### Gebruik als borstelmiddel

Als Benzapon Sanofresh voor het borstelen wordt gebruikt, moet het 1:1 tot 1:5 met KWL worden verdund.

### Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
0,90 kg / l	7,5

### Opmerkingen

Het product in originele verpakking en vorstvrij opslaan.  
Na gebruik moet de verpakking weer worden gesloten.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.