

Secapur Breeze

Reinigingsversterker en poetsmiddel



Eigenschappen

- langdurige, frisse geur
- hoog waterbindend vermogen
- uitstekende filterrespons
- ook geschikt voor het voorbehandelen van vlekken

Toepassing

Stamoplossing

3 - 5 ml Secapur Breeze per liter oplosmiddel in de werktank en filter

Bijvullen

1 vol.-% van het gewicht van het materiaal

1-badproces

Centrifugeren voor destillatie (25% vloeistofverversing) = 5 ml Secapur Breeze / kg textiel (1% per volume)

Tweebadproces

Vloeistofregeneratie door destillatie van het gehele eerste bad (ca. 50% vloeistofverversing) = 10 ml Secapur Breeze / kg textiel (1 volumeprocent) in het tweede bad

Voorbehandeling

Afhankelijk van de gevoeligheid van het te behandelen textiel, Secapur Breeze 2:1 tot 1:1 met water verdunnen; vervolgens op sterk vervuilde plekken aanbrengen met een borstel

Geladen systeem

Het oplosmiddel wordt vooraf geconcentreerd met 1,25% Secapur Breeze. Om de benodigde hoeveelheid Secapur Breeze hiervoor te bepalen, moet de hoeveelheid oplosmiddel in het systeem worden vastgesteld. Hiervoor worden de hoeveelheden in de werktank, in het filter en in de leidingen bij elkaar opgeteld.

Doseringshoeveelheden

Liter oplosmiddel / doseringshoeveelheid Secapur Breeze

40 / 500 ml
60 / 750 ml
80 / 1000 ml
100 / 1250 ml
120 / 1500 ml
150 / 1875 ml

De concentratie van Secapur Breeze in het oplosmiddel neemt af zodra er gedestilleerd of vers oplosmiddel aan de werktank wordt toegevoegd. Gebruik de tabel om de benodigde hoeveelheid Secapur Breeze te bepalen om een concentratie van 1,25% te handhaven.

Dosering

Aanvulling in de werktank en filter

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,02 kg / l	7,5

Opmerkingen

Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking.
Het product is niet vorstgevoelig, maar het wordt stroperig en kan zelfs stollen als het gedurende langere tijd bij temperaturen onder 0 °C wordt bewaard. Na opwarmen kan het echter weer zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.