

Orbin Quick

Speciale schuimreiniger



Eigenschappen

- Snel effectief tegen hardnekkig vuil
- Olie- en vetemulgateoren
- compatibel met aluminium
- universeel toepasbaar

Toepassing

Orbin Quick is een zeer doeltreffende speciale schuimreiniger. Dankzij de perfect uitgebalanceerde mix van goed bevochtigen met vet- en olie-emulgerende oppervlakte-actieve stoffen, reinigt Orbin Quick krachtig en is het zacht voor materialen. Zelfs hardnekkig vuil wordt snel en grondig verwijderd. De gereinigde oppervlakken krijgen hun oorspronkelijke uitzicht en glans terug. Aluminium oppervlakken kunnen ook behandeld worden met Orbin Quick. Orbin Quick kan gebruikt worden in de industrie, catering, grootkeukens, landbouw en gebouwenreiniging. Het gebruik van warm water verbetert het reinigingsresultaat.

Zorg ervoor dat het materiaal compatibel is bij het eerste gebruik.

Dosering

Schuimreiniging

Concentratie	1,0 - 5,0 %
Temperatuur	20 - 50 °C
Toepassingstijd	10 - 20 min.
Aanvulling	ook geconcentreerder voor problematische vervuiling

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,02 kg / l	10,5 ; 1 %

Titratie

Bereid 10 ml applicatieoplossing en titreer met 0,1 N zoutzuur tegen de indicator fenolftaleïne.

Verbruik (ml) x 3,76 = concentratie in %.

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en vorstvrij.

Direct zonlicht moet worden vermeden.

Na het verwijderen van gedeeltelijke hoeveelheden moet de verpakking opnieuw worden afgesloten.

A decorative graphic in the top-left corner consisting of a series of overlapping white hexagons on a blue background, arranged in a diagonal line.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.