

RHE Spezial

Stark alkalischer Rauchharzentferner



Eigenschaften

- hochaktive Netzmittel
- entfernt Eiweiß- und Fettrückstände
- sehr gute Ablaufeigenschaften und schnelllösend

Anwendung

RHE Spezial ist ein alkalischer Sprüh- und Grundreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und zur Reinigung von Grillgeräten und Friteusen. RHE Spezial wird zur Ablösung von Rauchharzbelägen in Rauchkammern und auf Rauchwagen eingesetzt.

Anwendungshinweise:

Zur Rauchkammerreinigung eine 5-10%ige Lösung bei ca. 70° C auf die Wände sprühen oder schäumen bzw. über eine vorhandene Reinigungsautomatik verdüsen. Die Lösung 20 - 40 Minuten einwirken lassen. Antrocknen vermeiden! Zum Auskochen eine das Volumen des Behälters füllende Lösung ansetzen (1 - 5 %), aufheizen und bei 60 - 90° C für 15 - 30 Minuten einwirken lassen. Für die Entfernung hartnäckiger Rückstände wird RHE Spezial 2-3%ig eingesetzt. Nach der Reinigung sind die behandelten Geräte und Flächen mit Wasser von Trinkwasserqualität gründlich zu spülen.

Dosierung

Rauchharzentfernung

Konzentration	1 - 10 %
Temperatur	60 - 90 °C
Einwirkzeit	abhängig vom Reinigungsverfahren

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,33 kg / l	12 - 13 ; 1 %

Titration

10 ml Anwendungslösung vorlegen und mit 0,1 N Salzsäure gegen den Indikator Phenolphthalein titrieren.

Verbrauch (ml) x 0,15 = Konzentration in %

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.
Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.