

Spezial SN-P

Sterk zure schuimreiniger



Eigenschappen

- verwijderd hardnekkige minerale afzettingen
- zeer geschikt voor gebruik in bedrijven met een hoge waterhardheid
- bevat een mengsel van sterke anorganische zuren

Toepassing

Spezial SN-P is een zuur (pH) schuimreiniger op basis van een mengsel van minerale zuren, bestemd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het product is ontwikkeld voor het reinigen van zuurbestendige oppervlakken, zoals roestvrijstalen apparatuur, containers, tanks, aggregaten en rekken. Spezial SN-P kan ook worden gebruikt op deuren, vloeren, plafonds en wanden. Door het hoge gehalte aan een mengsel van sterke minerale zuren lost Spezial SN-P ook hardnekkige minerale vervuiling op die niet met andere zure schuimreinigers kan worden verwijderd. Het gebruik van Spezial SN-P vormt een nuttige aanvulling op het gebruik van een alkalische schuimreiniger om de voortdurende opbouw van vervuiling door waterhardheid op oppervlakken te voorkomen. In bedrijven met een hoge waterhardheid zorgt Spezial SN-P voor glanzende, metaalachtige roestvrijstalen oppervlakken. Met behulp van een geschikt schuimsysteem wordt een stabiel, goed hechtend schuim verkregen bij een luchtuitlaatdruk van 4 tot 6 bar.

Toepassingsaanbeveling

1. verwijderen van grof vuil
2. Voorspoelen met water
3. Breng schuim aan op het te reinigen oppervlak en laat het even inwerken. Let op! Spezial SN-P mag niet opdrogen op roestvrijstalen oppervlakken! Herhaal indien nodig het schuimproces om te voorkomen dat het oppervlak uitdroogt.
4. Spoel af met water van drinkwaterkwaliteit

Bij hardnekkige vervuiling de concentratie verhogen tot maximaal 10 % en, indien nodig, de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plek testen. Als Spezial SN-P wordt gebruikt als aanvulling op een alkalische reiniging, raden wij aan om na elke derde tot vierde reinigingsbeurt over te schakelen op Spezial SN-P.

Dosering

Reiniging met schuim

Concentratie	2,0 - 5,0 %
Temperatuur	20 - 50 °C
Toepassingstijd	10 - 20 min.
Aanvulling	Spoel na het reinigen met Spezial SN-P af met water van drinkwaterkwaliteit.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde	Geleidingsvermogen (1%; 20°C)
1,16 kg / l	1,0 - 2,0 ; 1 %	10; 1 % mS/cm

Titratie

Bereid 10 ml gebruikoplossing en titreer deze met 0,1 N natriumhydroxideoplossing tegen de indicator fenolftaleïne.

Verbruik (ml) x 0,19 = concentratie in %

Opmerkingen

Bewaring:

Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking en op een vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5 en +40 °C. Vermijd direct zonlicht. Sluit de verpakking weer goed af nadat u een deel van de inhoud hebt gebruikt.

Dit product is halal-gecertificeerd.

De certificering is uitgevoerd op basis van de normen „BPJPH-besluit nr. 20 2023“ en „OIC/SMIIC 50-1:2022“ in productcategorie K voor de productie, afvulling, opslag en distributie van reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.