

Devantol Super

Poetsmiddel



Eigenschappen

- is gemakkelijk te doseren en kan in elke verhouding met water worden gemengd
- gemakkelijk uit te spoelen en laat geen grijze aanslag achter op de geborstelde plekken
- uitstekend geschikt voor sterk vervuilde wasgoed als toevoeging aan het voorwasbad

Toepassing

Devantol Super is een vrijwel kleurloze vloeistof met een gemiddelde viscositeit die aangenaam fris ruikt. Dankzij de zorgvuldig geselecteerde oppervlakteactieve stoffen en ingrediënten kan het in elke verhouding met water worden gemengd. Meng Devantol Super voor het sproeien met water in een verhouding van 1:1 tot 1:3. De hoeveelheid water is afhankelijk van het soort goederen. Zorg bij het verstuiwen van een Devantol Super-oplossing voor voldoende afzuiging om het inademen van aerosolen te voorkomen. Bij het voorbehandelen met Devantol Super is een voldoende basisconcentratie van de reinigingsversterker nodig om vergrijzing te voorkomen. Wees voorzichtig bij gebruik op gevoelige goederen. Voer bij twijfel (vooral als u twijfelt aan de kleurechtheid) een randtest uit.

Als reinigingsmiddel voor de achterwand van de trommel

Om de achterwand van de trommel en de leidingen te reinigen, wordt de naaldvanger de dag ervoor schoongemaakt en wordt de destillatieketel leeggedestilleerd en 's nachts afgekoeld. De volgende dag wordt de koude destillatiebubbel schoongemaakt en niet ingeschakeld! Er mogen geen goederen in de trommel worden geplaatst voor het reinigen. Voor het reinigingsproces moet eerst de benodigde hoeveelheid oplosmiddel worden bepaald, totdat het oplosmiddel bijna 10 cm hoog in de trommel staat. De benodigde producthoeveelheden hebben betrekking op het in dit proces bepaalde volume oplosmiddel. Als het volume voor het eerst wordt bepaald, moet het oplosmiddel vervolgens terug in de tank worden gepompt en moet de trommel worden gedroogd. Voordat de benodigde hoeveelheid oplosmiddel in de trommel wordt gepompt, worden per 100 liter 0,6 liter Devantol Super en 1,5 liter water aan de lege trommel toegevoegd. In dit mengsel wordt het oplosmiddel uit de schone tank in de stationaire trommel gepompt (indien mogelijk door middel van terugspoelen). Vervolgens wordt gedurende 10 minuten een omgekeerde reiniging uitgevoerd in het pompcircuit (zonder filter). Vervolgens wordt de machine in een stilstaand bad rondgedraaid. Zodra het maximale toerental is bereikt, wordt de machine 10 seconden lang rondgedraaid. Afhankelijk van de mate van vervuiling moeten deze twee stappen (omgekeerde reiniging en ronddraaien in het bad) meerdere keren worden herhaald. Het oplosmiddel wordt vervolgens in de uitgeschakelde destillatie-eenheid gepompt. Vervolgens wordt nog meer oplosmiddel (ongeveer de helft van de eerder gebruikte hoeveelheid) vanuit de werktank in de trommel gepompt en gedurende 5 minuten gereinigd in een omgekeerd pompcircuit. Ook dit oplosmiddel wordt in de uitgeschakelde destillatie-eenheid gepompt. Ten slotte wordt het oplosmiddel gedurende ongeveer 10 seconden rechtstreeks vanuit de werktank in de destillatie-eenheid gepompt. De vat kan nu worden gedroogd. Nadat het laatste oplosmiddel in de destillatie-eenheid is gepompt, wordt de destillatie-eenheid ingeschakeld. Om overkoken te voorkomen, kan het nodig zijn de temperatuur van de destillatie te regelen, bijvoorbeeld door middel van een stoomafsluitklep. Nadat de destillatie is voltooid, moet de destillatie-eenheid worden gereinigd voordat de volgende reinigingsbatch wordt verwerkt.

Toepassing als anionische reinigingsversterker:

Afhankelijk van de procesomstandigheden wordt tussen 0,5 en 1 % gedoseerd, gerelateerd aan de nominale belasting van de machine.

Dosering

Spuiten zonder stoom

Concentratie	1 : 1 - 1 : 3 in verhouding tot water
Toepassingstijd	10 - 15 min.
Aanvulling	Plaats het vervolgens in de stomer

Tandenpoetsen

Concentratie	pur oder 1 : 0,5 - 1 : 3 in verhouding tot water
Toepassingstijd	10 - 15 min.
Aanvulling	Plaats het vervolgens in de stomerijmachine

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,00 kg / l	8

Opmerkingen

Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking en op een vorstvrije plaats. Het product is niet vorstgevoelig, maar wordt stroperig en kan zelfs stollen als het gedurende langere tijd bij temperaturen onder 0 °C wordt bewaard. Na opwarming kan het echter weer worden gebruikt zonder dat de kwaliteit eronder lijdt.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.